

ПАСПОРТ  
SIP-монитор SM710W-PS



**1. Технические характеристики.**

**Общие:**

Диагональ экрана	7"
Разрешение экрана	1024x600
Конструкция	«Hands free»
Функциональные клавиши	5 функциональных сенсорных клавиш

**Аудио:**

Микрофон	Встроенный микрофон
Динамик	Встроенный динамик
Режим разговора	Полный дуплекс
Шумоподавление	Активное подавление шумов
Мелодии вызова	Настраиваемые мелодии вызова

**Сеть:**

Сетевой интерфейс	1x 10BASE-T/100BASE-TX, 1x Wi-Fi IEEE 802.11bgn
USB	USB 2.0 интерфейс для сохранения фотографий при звонках
Сетевые протоколы	SIP 2.0 (RFC3261), TCP/IP, IPv4/6, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, ARP, PPPoE, NTP, ICMP, UPnP, Bonjour, PPTP, STUN, WPS
Режимы DTMF	DTMF-Relay (RFC2833), SIP INFO, in-audio
Безопасность	Доступ пользователей с защитой паролем
Интеграция	CGI API

**Эксплуатация:**

Питание	12 В ±25% (DC)
Потребляемая мощность	До 12 Вт
Рабочий диапазон температур	От -10° до +50°C
Допустимый уровень влажности	От 10 до 90% (без образования конденсата)
Класс защиты	IP30
Материал корпуса	Пластик
Размеры (ДхШхВ)	218x141x20 мм
Вес	0,8 кг

### **Эксплуатация:**

Цвет	Чёрный
Управление	Web интерфейс, CGI API, локальный интерфейс
Тип крепления	Настенное крепление

### **2. Комплект поставки.**

2.1 SIP-монитор SM710W	1 шт.
2.2 Кронштейн настенный	1 шт.
2.3 Комплект крепежа	1 шт.
2.4 Источник питания DC 12В	1 шт.
2.5 Переходник для источника питания DC 12В	1 шт.
2.6 Упаковочная тара	1 шт.

### **3. Назначение.**

BEWARD SM710W-PS – это высокопроизводительный SIP монитор, разработанный для применения внутри офисных и жилых помещений. SM710W-PS оснащён 7 дюймовым экраном. Управление основными функциями монитора осуществляется с помощью сенсорных функциональных клавиш. BEWARD SM710W-PS прост в обращении и удобен в использовании. Он позволяет принимать SIP вызовы, вести полnodуплексные разговоры в реальном режиме времени, а также просматривать видео с подключенной к нему IP-видеокамеры по нажатию горячих клавиш. Для комфортного пребывания SIP монитор поддерживает функционал бесшумного режима. Поддержка внешней USB памяти позволяет надежно сохранять записи журнала событий 7” SIP монитора. В случае отсутствия внешней USB памяти записи журнала событий сохраняются во внутренней памяти 7” SIP монитора. Пользователь может просматривать фотографии звонившего человека, если вызов был пропущен. SIP монитор SM710W-PS поддерживает протокол SIP 2.0 с соответствием RFC3261, а так же различные режимы открытия двери, в том числе DTMF-Relay RFC2833. Это обеспечивает ему совместимость с вызывными панелями BEWARD, а также делает возможным принимать вызовы напрямую по SIP P2P, через IP-ATC, или через облачный SIP-сервер BEWARD KtoTam, что делает применение SIP монитора SM710W-PS универсальным как для частного, так и для корпоративного сектора. Существует два варианта подключения 7” SIP монитора BEWARD к сети Ethernet: при помощи проводного интерфейса 10BASE-T/100BASE-TX или встроенного модуля WiFi IEEE 802.11bgn (2.4 ГГц)

### **4. Утилизация.**

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным

### **5. Гарантийные обязательства.**

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>

### **6. Свидетельство о приемке.**

SIP-монитор SM710W-PS исправен, работоспособен и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

***Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.***

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

**При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП "Бевард"  
Россия.